

# IBI BOCCHI

## ART.1001 – RUGOSIMETRO PALMARE



### Caratteristiche principali

7 parametri di rugosità secondo ISO 4287: Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, RSm, Rmr(c) 4 parametri di rugosità secondo ISO 12085: Pt, R, AR, Rx.

Risoluzione 0,001  $\mu\text{m}$  e 0,04  $\mu\text{inch}$

Unità di misura metrico ( $\mu\text{m}$ ) e imperial ( $\mu\text{inch}$ )

Corsa di esplorazione: fino a 16 mm

Lunghezza cut-off: 0,25 - 0,8 - 2,5 mm

Filtro gaussiano secondo ISO 11562

Batteria ricaricabile incorporata

Memoria di 30 misure

Uscita seriale, con firmware aggiornabile tramite

PC

tastatore ruotabile di 90°

Rugosimetro palmare di grande versatilità: può misurare in orizzontale, in verticale con tastatore a 90° e a sbalzo, su superfici piane, diametri interni ed esterni.

Fornito in valigetta completo di tastatore standard, alimentatore e provino di rugosità.

| CODICE | DESCRIZIONE                                    |
|--------|--|
| 01     | Rugosimetro palmare secondo dotazione standard |
| 02     | Stampante                                      |
| 03     | Programma per PC                               |

### BOCCHI SRL

Via Palazzolo, 41 – 25037 Pontoglio (BS) – Italia

Tel. +39 030737252 – Fax: +39 0307376742

[www.bocchicontrol.it](http://www.bocchicontrol.it) – E-Mail: [info@bocchicontrol.it](mailto:info@bocchicontrol.it)